

## Technische Daten

Maximale Arbeitshöhe	6.50 m
Maximale Plattformhöhe (A)	4.50 m
Plattformlänge – außen (B)	1.63 m
Plattformlänge – ausgeschoben	2.50 m
Maximale Korblast	272 kg
Transporthöhe (D)	2.03 m
Transportlänge (E)	1.83 m
Transportbreite (F)	0.76m
Gesamtgewicht	1.300 kg
Betrieb	24 V Batterie



# Scherenbühne SB0650/80E

Arbeitshöhe max.*	6,57 m
<b>A</b> Plattformhöhe max.	4,57 m
<b>B</b> Plattformlänge – außen	1,63 m
Plattformlänge – ausgeschoben	2,54 m
<b>C</b> Plattformbreite – außen	0,74 m
Geländerhöhe CE	1,10 m
Plattformausschub	0,91 m
Höhe der Fußleiste	0,15 m
<b>D</b> Höhe – eingefahren	0,97 m
– Plattform inkl. Geländer, klappbar	2,03 m
– Geländer heruntergeklappt	1,73m
<b>E</b> Länge – eingefahren	1,83 m
Länge – mit ausgefahrenem Plattformausschub	2,74 m
<b>F</b> Breite	0,76 m
<b>G</b> Radstand	1,32 m
<b>H</b> Bodenfreiheit (Mitte)	0,06 m
<b>I</b> – mit ausgefahrenem Lochfahrerschutz	0,02 m

Tragfähigkeit	272 kg
Fahrgeschwindigkeit – eingefahren	4,0 km/h
Fahrgeschwindigkeit – ausgefahren	0,8 km/h
Steigfähigkeit**	30%
Wenderadius innen	Null
Wenderadius außen	1,55 m
Hub-/Senkzeit	ca. 16/17 sec
Steuerung	proportional
Antrieb	
Mehrfachscheibenbremsen	
Vollgummi-Reifen, nichtmarkierend	30 x 11 x 20 cm

