

Teleskopbühne T1600D4

Technische Daten

Maximale Arbeitshöhe	15.72 m
Maximale Plattformhöhe	13.72 m
Maximale seitliche Reichweite	11.18 m
Maximale Korblast	227 kg
Größe des Korbes (L x B) (A x B)	0.76 x 1.83 m
Drehwagenüberhang	0.86 m
Transporthöhe (C)	2.49 m
Transportlänge (D)	8.48 m
Transportbreite (E)	2.24 m
Gesamtgewicht	7.005 kg
Betrieb	Deutz Diesel



Denitec – Bäsmann Arbeitsbühnenvermietungs GmbH
Lange Straße 46, 27412 Bülstedt
info@denitec.de
04281-951038

Firmensitz
Südring 28b
27404 Zeven
www.denitec.de

Teleskopbühne T1600D4

Arbeitshöhe max.* (Geländereifen Modell)	15,72 m
Arbeitshöhe max.* (Trax Ketten Modell)	15,72 m
Plattformhöhe max. (Geländereifen Modell)	13,72 m
Plattformhöhe max. (Trax Ketten Modell)	13,72 m
Seitliche Reichweite max.	11,18 m
Reichweite unter Nullniveau	1,50 m
A Plattformlänge – 2,44 m Modell	0,91 m
Plattformlänge – 1,83 m Modell	0,76 m
B Plattformbreite – 2,44 m Modell	2,44 m
Plattformbreite – 1,83 m Modell	1,83 m
C Höhe eingefahren – (mit Standard Reifen)	2,49 m
Höhe eingefahren – (Trax Ketten Modell)	2,49 m
D Länge – eingefahren	8,48 m
Transportlänge (mit untergeklapptem Korb)	6,80 m
E Breite – (mit Standard Reifen)	2,24 m
– (Trax Ketten Modell)	2,31 m
F Radstand	2,20 m
G Bodenfreiheit (Mitte)	0,32 m
– (Trax Ketten Modell)	0,32 m

